

LUMINOTECNO

| Especificaciones Técnicas | |
|--------------------------------------|---|
| MODELO: Cruz Griega 110 COLOR | |
| Generales | |
| Dimensiones Totales | 112 x 112 cm |
| Fondo | 120 mm |
| Chasis | Aluminio anodizado |
| Frontal | Polycarbonato antivandálico |
| Voltaje de entrada | [200-240] VAC |
| Consumo eléctrico | 539 w |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C ~ 140°C |
| Temperatura de trabajo | -20°C ~ 64°C |
| Software | |
| Requisitos sistema operativo | Windows 98 o Superior |
| Espacio en disco duro | 110 mb |
| Espacio en RAM | 5 mb |
| Conexión | Puerto serie – USB |
| Resolución | 1024 x 768 |
| Pantalla | |
| Separación entre píxeles | 32 mm |
| Nº de LEDs | 4608 |
| Resolución | 32 x 32 píxel, cada cara |
| Control diodos LEDs | Por LED driver, la tecnología más avanzada del momento |
| Sistema | |
| CPU | Microprocesador: 16 Bits Animaciones: 16 Mbytes |
| Tensión de alimentación | Fuente 5V alojada en el interior |
| Sistema de control | Bus de datos serie (no necesita configurar las matrices LEDs) |
| Método de comunicación | Bluetooth |
| Control de luminosidad | 10 niveles de brillo, controlados mediante programación horaria |
| Temperatura | Sistema de gestión de sensores, eliminación de transitorios |
| Hora | Gestión cambio automático de hora |
| Número de fuentes tipográficas | 4 |

